

Abri pour vélos/motos n° 11, modulaire



bardages de fond et latéraux, translucides



Thermo laqué RAL



Avec gouttière descente EP



Grillagé (porte battante)



Avec supports individuels à 2 places à hauteur décalée (sur platine)

Modèle type toit vouté.

Toiture translucide en polycarbonate anti-chocs d'ép. 6 mm.
Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 4 m, 6 m, etc.
Ossature métallique en acier traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud de zinc par trempage.

FINITION : finition au choix GALVA ou GALVA + THERMO LAQUAGE
nuance RAL au choix du M.O.

Profondeur : au choix. Exemple : 2,50 m. Hauteur sous abri 2,05 m.
SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

OPTION 1 : bardages latéraux et de fond, en verre securit 8 mm ou en polycarbonate (PCC)

FIXATION AU SOL

Les pieds sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. Mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de plots prof. mini. 500 mm largeur 250 mm.

Le génie civil est à organiser par le client.
Plans de massifs fournis sur demande.
Garantie 5 années sauf endommagement volontaire et Force
Majeure (Tempête du Siècle,...)

