

Abri pour deux-roues type n° 5-ZAN Simple-face (SF) ou double-face (DF)



**Fabrication garantie Union Européenne certifiée label légal 2017
ISO-EN 1090 (charpentes métalliques) et marque CE.**

Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 4 m)

Ossature métallique en acier traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud de zinc par trempage.

FINITION : finition au choix GALVA ou GALVA + THERMO LAQUAGE
nuance RAL au choix du M.O.

Hauteur frontale 2,25 m permettant d'éviter un 'vandalisme par suspension'. Hauteur sous abri 2,10 m.

Profondeur de la toiture : 2 m ou 2,50 m, polyvalente vélos-motos.

Toiture Bac Acier plat. Gouttière et descente des EP par les montants.

SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

OPTIONS

OPTION 1 : bardages latéraux et de fond, en thermobois traité ou grillage métallique.

OPTION 2 : fermé 4 côtés avec porte et serrure.

FIXATION AU SOL

Les pieds sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. Mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de plots prof. mini. 500 mm largeur 250 mm. Le génie civil est à organiser par le client. Plans de massifs fournis sur demande.

